

MADE IN
SWEDEN



LEVEL UP YOUR PRECISION.

Z-FIX ÜBERNIMMT DIE ARBEIT FÜR SIE UND VERMEIDET DAS RISIKO VON FEHLER.

Jetzt ist Lasermessen noch einfacher! Mit dem einzigartigen Z-FIX können Sie Ihren Laser jetzt noch einfacher verwenden. Mit Z-FIX müssen Sie sich keine Gedanken mehr über Höhenberechnungen oder die Befestigung Ihres Laserempfängers am Mast machen.

Easy. Safe. Fast.

nivator.com



 **Z-FIX®**

Z-FIX

EINFACH EINSTEIGEN

Befestigen Sie Ihren Laserempfänger an der Halterung, gehen Sie zu Ihrem Referenzpunkte, geben Sie die Referenzpunkthöhe in Z-FIX ein und schon ist alles einsatzbereit.

Das Display in Z-FIX zeigt nun immer Ihre Körpergröße am unteren Ende des Stabes an, wenn der Laserempfänger einen Lasertreffer empfängt.

Wenn Sie eine neue Höhe einstellen möchten, verschieben Sie Z-FIX einfach auf dem Stab nach oben oder unten, und Ihre Körpergröße wird auf dem Display angezeigt.

In weniger als 5 Minuten haben Sie Z-FIX erlernt und wir garantieren, dass Sie es danach nicht mehr missen möchten.

Einfach, schnell und sicher!

Drucktasten

Klare und wetterfeste Tastatur.

Display

Groß, klar, mit einstellbarer Helligkeit und schwarz-weißem Hintergrund.

Computerkopf

Mit Kern aus Aluminium.

Universalhalterung für Laserempfänger

Passend für verschiedene Typen und Marken von Laserempfängern



VORTEILE VON Z-FIX

Markenunabhängigkeit	Mehrere Sprachen
Zwei Programmmodi: Höhenmodus und Offset-modus	Super einfach zu bedienen
Keine Berechnungen mehr – weniger Fehler – mehr Gewinn	Maßeinheiten in Metern, Fuß und Zoll
Gut getestet und bewährt, über 30 Jahre auf dem Markt, über 10.000 verkaufte Einheiten	3 Jahre Garantie

Beschreibung Z-Fix Computerkopf

Außengehäusematerial	PC-ABS und Aluminium 6060-T66
Batterietyp	Alkalisch / Wiederaufladbar
Stromversorgung	4 Stück 1,5 V (Typ LR6/AA)
Betriebsdauer	100 h bei 20 °C (68 °F) mit Alkali-Trockenbatterien
Betriebstemperatur	4 °F bis 122 °F (- 20 °C bis 50 °C)
Lagertemperatur	-4 °F bis 122 °F (- 20 °C bis 50 °C)
Bildschirm	Beleuchtetes 2,7" LCD
Frequenzband Bluetooth	Max. Bluetooth-Ausgang

Max. Bluetooth-Ausgang	+8 dBm
Messgenauigkeit	±1 mm/2 m (Elektronik ±0,35 mm, Bewegungsbereich der Zahnräder ±0,2 mm/2 m und Maßtoleranz der Aluminiumprofilkette ±0,3 mm/2 m)
Produktabmessungen Gewicht	0,65 kg (1,43 lbs) mit Trockenbatterien
Klemmbefestigungsbereich	Breite des Laserempfängers: 60 mm – 90 mm
Klemmkapazität	Max. Gewicht des Laserempfängers: 0,49 kg (1,08 lbs)
Standby-rmodus	Nach 5 Minuten
Automatische Abschaltung	Nach 8 Stunden
Programmierbare Höhen	Meter: 0 und ±999,999, Zoll: 0 und ±9999,999

Nivator Instrument AB
Olofsgatan 18
702 86 Örebro (Sweden)

info@nivator.com
www.nivator.com

Z-FIX DEALER