MADE IN SWEDEN

LEVEL UP YOUR PRECISION.

Z-FIX FERA LE TRAVAIL POUR VOUS ET ÉLIMINERA LE RISQUE D'ERREURS.

Mesurer au laser est désormais encore plus simple. Le Z-FIX, unique en son genre, simplifie davantage l'utilisation de votre laser. Avec Z-FIX, vous n'avez plus besoin de calculer les hauteurs ni de chercher où fixer votre récepteur laser sur la mire.

Easy. Safe. Fast.

nivator.com

Z-FIX®

Z-FIX

FACILE À PRENDRE EN MAIN

Fixez votre récepteur laser au support, accédez à votre point de référence et saisissez simplement sa valeur dans Z-FIX. Tout est alors prêt à l'emploi.

L'écran Z-FIX affichera désormais en permanence la hauteur au bas de la mire lorsque le récepteur laser reçoit le signal du laser. Pour régler une nouvelle hauteur, il suffit de déplacer le Z-FIX vers le haut ou vers le bas le long de la mire ; la hauteur souhaitée s'affichera alors à l'écran.

Vous maîtriserez Z-FIX en moins de 5 minutes, et nous vous garantissons qu'une fois que vous l'aurez essayé, vous ne voudrez plus vous en passer.

Simple, sûr et rapide !

Boutons
Clavier clair et résistant aux intempéries.

Écran
Grand écran clair, avec luminosité réglable et arrière-plan noir ou blanc.

Tête électronique
Avec un noyau en aluminium.

Support universel pour récepteurs laser
Compatible avec plusieurs types et marques de récepteurs laser.

AVANTAGES DE Z-FIX

Indépendant de la marque	Plusieurs langues
Deux modes de programmation : mode Altitude et mode Décalage	Facile à utiliser
Plus de calculs manuels – réduction des erreurs – augmentation de la rentabilité	Affiche les mesures en mètres, pieds et pouces.
Testé et éprouvé, plus de 30 ans sur le marché, plus de 10 000 unités vendues	Garantie de 3 ans

Caractéristiques techniques

Boîtier	PC-ABS et aluminium 6060-T66
Type de piles	Alcalines/rechargeables
Alimentation électrique	4 piles 1,5 V (type LR6/AA)
Temps de fonctionnement	100 h à 20 °C (68 °F) avec des piles alcalines sèches
Température de fonctionnement	-20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F)
Température de stockage	-20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F)
Écran	Écran LCD rétroéclairé de 2,7 pouces
Bande de fréquence Bluetooth	2400-2483.5MHz
Puissance de sortie maximale Bluetooth	+8 dBm
Précision de mesure	±1 mm/2 m (électronique ±0,35 mm, plage de mouvement de l'entraînement ±0,2 mm/2 m et tolérance dimensionnelle du profilé en aluminium ±0,3 mm/2 m)
Dimensions et poids	0,65 kg (1,43 lb) avec piles sèches
Plage de serrage du support	Largeur du récepteur laser : 60 mm à 90 mm
Capacité de charge du support	Poids maximal du récepteur laser : 0,49 kg (1,08 lb)
Mode veille	Après 5 minutes
Arrêt automatique	Après 8 heures
Hauteurs programmables	"Mètre : 0 et ±999,999, Pouce : 0 et ±9999,999, Pied : 0 et ±9999,999"

Nivator Instrument AB
Olofsgatan 18
702 86 Örebro (Sweden)

info@nivator.com
www.nivator.com

Z-FIX DEALER