



LEVEL UP YOUR PRECISION.

**Z-FIX DOET HET WERK VOOR U EN
ELIMINEERT HET RISICO OP FOUTEN.**

Meten met een laser is nu nog eenvoudiger. Deunieke Z-FIX vereenvoudigt uw laserbediening nog meer. Met Z-FIX hoeft u zich geen zorgen meer te maken over het berekenen van hoogtes of waar u uw laserontvanger op de meetstok moet bevestigen.

Easy. Safe. Fast.

nivator.com



Z-FIX®

Z-FIX

EENVOUDIG OM TE BEGINNEN

Bevestig je laserontvanger aan de beugel, ga naar je benchmark en voer de benchmarkwaarde eenvoudig in Z-FIX in. Alles is dan klaar voor gebruik.

Het Z-FIX-display laat nu altijd zien welke hoogte je onderaan de staaf hebt wanneer de laserontvanger een lasersignaal ontvangt.

Wil je een nieuwe hoogte instellen, beweeg de Z-FIX dan gewoon omhoog of omlaag over de staaf en de gewenste hoogte wordt op het display weergegeven.

Je hebt Z-FIX in minder dan 5 minuten onder de knie en we garanderen dat als je het eenmaal hebt geprobeerd, je niet meer zonder wilt.

Eenvoudig, veilig en snel!

Knappen

Duidelijk en weerbestendig toetsenbord.

Display

Groot, helder, met instelbare helderheid en een zwarte of witte achtergrond.

Computerkop

Met een aluminium kern.

Universele houder voor laserontvangers

Past op meerdere typen en merken laserontvangers.



VOORDELEN VAN Z-FIX

Merkonafhankelijk	Meerdere talen
Twee programmamodi: Elevatiemodus en Offsetmodus	Gemakkelijk te gebruiken
Geen handmatige berekeningen meer – minder fouten – hogere winst	Geeft afmetingen weer in meters, voet en inches.
Goed getest en bewezen, meer dan 30 jaar op de markt, meer dan 10.000 verkochte exemplaren	3 jaar garantie

Beschrijving Z-FIX Computer

Behuizing	PC-ABS en aluminium 6060-T66
Batterijtype	Alkaline/oplaadbaar
Stroomvoorziening	4 stuks 1,5V (type LR6/AA)
Gebruiksduur	100 uur bij 20 °C met alkalische drogecelbatterijen
Gebruikstemperatuur	4 °F tot 122 °F (- 20 °C tot 50 °C)
Opslagtemperatuur	-4 °F tot 122 °F (- 20 °C tot 50 °C)
Display	Verlicht 2,7-inch LCD-scherm
Frequentieband Bluetooth	Maximaal uitgangsvermogen Bluetooth

Meetnauwkeurigheid	+8 dBm
Productafmetingen gewicht	±1 mm/2 m (elektronica ±0,35 mm, bewegingsbereik van de aandrijving ±0,2 mm/2 m en maattolerantie van de aluminium profielketting ±0,3 mm/2 m)
Klemmontagebereik	0,65 kg (1,43 lbs) met droge celbatterijen
Capaciteit klemmontage	Breedte laserontvanger: 60 mm-90 mm
Stand-bymodus	Maximaal gewicht van de laserontvanger: 0,49 kg (1,08 lbs)
Automatische uitschakeling	Na 5 minuten
Programmeerbare hoogtes	Na 8 uur
Programmable heights	Meter: 0 en ±999,999, Inch: 0 en ±9999,999, Voet: 0 en ±9999,999

Nivator Instrument AB
Olofsgatan 18
702 86 Örebro (Sweden)

info@nivator.com
www.nivator.com

Z-FIX DEALER