

NYHET



LEVEL UP YOUR PRECISION.

**Z-FIX KOMMER GÖRA JOBBET ÅT DIG OCH
ELIMINERAR RISKEN ATT GÖRA FEL.**

Nu är det ännu enklare att mäta med laser!
Med den unika Z-FIX kommer du nu ännu enklare att
kunna använda din laser. Med Z-FIX behöver du inte
tänka på att räkna ut höjder eller var på stängen du
ska sätta fast din lasermottagare.

Easy. Safe. Fast.

nivator.com



 **Z-FIX®**

Z-FIX

ENKELT ATT KOMMA IGÅNG

Sätt fast din lasermottagare på fästet, gå till din fixpunkt, knappa in fixpunktens höjd i Z-FIX och allt är klart för användning.

Displayen i Z-FIX kommer nu alltid att visa vilken höjd du har i botten av stängen när lasermottagaren får laserträff.

Vill du sätta ut en ny höjd förflyttar du bara Z-FIX upp eller ner på stängen så visas din höjd i displayen.

På mindre än 5 minuter har du lärt dig Z-FIX och vi garanterar att du inte vill vara utan den efteråt.

Enkelt, snabbt och säkert!

Tryckknappar

Tydlig och vädersäker knappsats.

Display

Stor, tydlig, med justerbar ljusstyrka och svart/vit bakgrund.

Datorhuvud

Med kärna av aluminium.

Universalfäste för lasermottagare

Passar flera typer och märken av lasermottagare



FÖRDELAR MED Z-FIX

Varumärkesoberoende	Flera språk
Två programlägen: höjdläge och offsetläge	Superenkel att använda
Inga fler beräkningar - färre fel - mer vinst	Måttenheter i meter, fot och tum
Väl testad och väl beprövad, +30 år på marknaden, +10.000 sålda enheter	3 års garanti

Beskrivning Z-Fix datorhuvud

Material ytterhölje	PC-ABS och Aluminium 6060-T66
Batterityp	Alkalisk / Uppladdningsbara
Strömförsörjning	4st 1,5V (typ LR6/AA)
Drifttid	100 h vid 20°C (68 °F) med alkaliska torrcellsbatterier
Drifttemperatur	- 20 °C till 50 °C (-4 °F till 122 °F)
Lagringstemperatur	- 20 °C till 50 °C (-4 °F till 122 °F)
Skärm	Belyst 2,7" LCD
Frekvensband Bluetooth	2400-2483,5MHz

Max Uteffekt Bluetooth	+8 dBm
Mätnoggrannhet	±1mm/2m (Elektronik ±0,35mm, rörelsemån på drev ±0,2mm/2m samt måttolerans aluminiumprofilkedja ±0,3mm/2m)
Produktmått vikt	0,65kg (1,43 lbs) med torrcellsbatterier
Klämfästets omfång	Lasermottagarens bredd: 60mm-90mm
Klämfästets kapacitet	Maximal vikt för lasermottagare: 0,49 kg (1,08 lbs)
Energisparläge	Efter 5 minuter
Automatisk avstängning	Efter 8 timmar
Programmerbara höjder	Meter: 0 och ±999,999, Inch: 0 och ±9999,999, Foot: 0 och ±9999,999

Nivator Instrument AB
Olofsgatan 18
702 86 Örebro (Sweden)

info@nivator.com
www.nivator.com

Z-FIX DEALER